


calculatoratoz.comunitsconverters.com

Ламинарное обтекание сферы Закон Стокса Формулы

[Калькуляторы!](#)[Примеры!](#)[Преобразования!](#)

Закладка calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной -

Встроенное преобразование единиц измерения!

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**



Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



Список 18 Ламинарное обтекание сферы Закон Стокса Формулы

Ламинарное обтекание сферы Закон Стокса



1) Диаметр сферы для заданной скорости падения

fx $D_S = \sqrt{\frac{V_{\text{mean}} \cdot 18 \cdot \mu}{\gamma_f}}$

Открыть калькулятор

ex $0.013749\text{m} = \sqrt{\frac{10.1\text{m/s} \cdot 18 \cdot 10.2\text{P}}{9.81\text{kN/m}^3}}$

2) Диаметр сферы с учетом коэффициента сопротивления

fx $D_S = \frac{24 \cdot \mu}{\rho \cdot V_{\text{mean}} \cdot C_D}$

Открыть калькулятор

ex $0.242376\text{m} = \frac{24 \cdot 10.2\text{P}}{1000\text{kg/m}^3 \cdot 10.1\text{m/s} \cdot 0.01}$



3) Диаметр сферы с учетом силы сопротивления на сферической поверхности ↗

fx $D_S = \frac{F_{\text{resistance}}}{3 \cdot \pi \cdot \mu \cdot V_{\text{mean}}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $9.990312m = \frac{0.97kN}{3 \cdot \pi \cdot 10.2P \cdot 10.1m/s}$

4) Динамическая вязкость жидкости при заданной силе сопротивления на сферической поверхности ↗

fx $\mu = \frac{F_{\text{resistance}}}{3 \cdot \pi \cdot D_S \cdot V_{\text{mean}}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $10.19012P = \frac{0.97kN}{3 \cdot \pi \cdot 10m \cdot 10.1m/s}$

5) Динамическая вязкость жидкости с учетом конечной скорости падения ↗

fx $\mu = \left(\frac{D_S^2}{18 \cdot V_{\text{terminal}}} \right) \cdot (\gamma_f - S)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $10.27211P = \left(\frac{(10m)^2}{18 \cdot 49m/s} \right) \cdot (9.81kN/m^3 - 0.75kN/m^3)$



6) Конечная скорость падения ↗

fx $V_{\text{terminal}} = \left(\frac{D_S^2}{18 \cdot \mu} \right) \cdot (\gamma_f - S)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $49.34641 \text{ m/s} = \left(\frac{(10 \text{ m})^2}{18 \cdot 10.2 \text{ P}} \right) \cdot (9.81 \text{ kN/m}^3 - 0.75 \text{ kN/m}^3)$

7) Коэффициент лобового сопротивления с учетом плотности ↗

fx $C_D = \frac{24 \cdot F_D \cdot \mu}{\rho \cdot V_{\text{mean}} \cdot D_S}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $0.002666 = \frac{24 \cdot 1.1 \text{ kN} \cdot 10.2 \text{ P}}{1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 10.1 \text{ m/s} \cdot 10 \text{ m}}$

8) Коэффициент лобового сопротивления с учетом числа Рейнольдса ↗

fx $C_D = \frac{24}{Re}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $0.01 = \frac{24}{2400}$



9) Коэффициент сопротивления при заданной силе сопротивления

fx $C_D = \frac{F_D}{A \cdot V_{mean} \cdot V_{mean} \cdot \rho \cdot 0.5}$

[Открыть калькулятор](#)

ex $0.010783 = \frac{1.1kN}{2m^2 \cdot 10.1m/s \cdot 10.1m/s \cdot 1000kg/m^3 \cdot 0.5}$

10) Плотность жидкости с учетом силы сопротивления

fx $\rho = \frac{F_D}{A \cdot V_{mean} \cdot V_{mean} \cdot C_D \cdot 0.5}$

[Открыть калькулятор](#)

ex $1078.326kg/m^3 = \frac{1.1kN}{2m^2 \cdot 10.1m/s \cdot 10.1m/s \cdot 0.01 \cdot 0.5}$

11) Проецируемая площадь с учетом силы сопротивления

fx $A = \frac{F_D}{C_D \cdot V_{mean} \cdot V_{mean} \cdot \rho \cdot 0.5}$

[Открыть калькулятор](#)

ex $2.156651m^2 = \frac{1.1kN}{0.01 \cdot 10.1m/s \cdot 10.1m/s \cdot 1000kg/m^3 \cdot 0.5}$

12) Сила сопротивления на сферической поверхности

fx $F_{resistance} = 3 \cdot \pi \cdot \mu \cdot V_{mean} \cdot D_S$

[Открыть калькулятор](#)

ex $0.970941kN = 3 \cdot \pi \cdot 10.2P \cdot 10.1m/s \cdot 10m$



13) Сила сопротивления на сферической поверхности с учетом удельного веса ↗

fx $F_{\text{resistance}} = \left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot (D_S^3) \cdot (\gamma_f)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $5.136504 \text{kN} = \left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot ((10 \text{m})^3) \cdot (9.81 \text{kN/m}^3)$

14) Сила сопротивления с учетом коэффициента сопротивления ↗

fx $F_D = C_D \cdot A \cdot V_{\text{mean}} \cdot V_{\text{mean}} \cdot \rho \cdot 0.5$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $1.0201 \text{kN} = 0.01 \cdot 2 \text{m}^2 \cdot 10.1 \text{m/s} \cdot 10.1 \text{m/s} \cdot 1000 \text{kg/m}^3 \cdot 0.5$

15) Скорость сферы при заданной силе сопротивления на сферической поверхности ↗

fx $V_{\text{mean}} = \frac{F_{\text{resistance}}}{3 \cdot \pi \cdot \mu \cdot D_S}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $10.09022 \text{m/s} = \frac{0.97 \text{kN}}{3 \cdot \pi \cdot 10.2 \text{P} \cdot 10 \text{m}}$

16) Скорость сферы с учетом коэффициента сопротивления ↗

fx $V_{\text{mean}} = \frac{24 \cdot \mu}{\rho \cdot C_D \cdot D_S}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex $0.2448 \text{m/s} = \frac{24 \cdot 10.2 \text{P}}{1000 \text{kg/m}^3 \cdot 0.01 \cdot 10 \text{m}}$



17) Скорость сферы с учетом силы сопротивления ↗

fx

$$V_{\text{mean}} = \sqrt{\frac{F_D}{A \cdot C_D \cdot \rho \cdot 0.5}}$$

Открыть калькулятор ↗**ex**

$$10.48809 \text{ m/s} = \sqrt{\frac{1.1 \text{ kN}}{2 \text{ m}^2 \cdot 0.01 \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 0.5}}$$

18) Число Рейнольдса с учетом коэффициента лобового сопротивления ↗

fx

$$Re = \frac{24}{C_D}$$

Открыть калькулятор ↗**ex**

$$2400 = \frac{24}{0.01}$$



Используемые переменные

- **A** Площадь поперечного сечения трубы (Квадратный метр)
- **C_D** Коэффициент сопротивления
- **D_S** Диаметр сферы (Метр)
- **F_D** Сила сопротивления (Килоньютон)
- **F_{Resistance}** Сила сопротивления (Килоньютон)
- **Re** Число Рейнольдса
- **S** Удельный вес жидкости в пьезометре (Килоныютон на кубический метр)
- **V_{mean}** Средняя скорость (метр в секунду)
- **V_{terminal}** Предельная скорость (метр в секунду)
- **γ_f** Удельный вес жидкости (Килоныютон на кубический метр)
- **μ** Динамическая вязкость (уравновешенность)
- **ρ** Плотность жидкости (Килограмм на кубический метр)



Константы, функции, используемые измерения

- **постоянная:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
постоянная Архимеда
- **Функция:** sqrt, sqrt(Number)
Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа.
- **Измерение:** Длина in Метр (m)
Длина Преобразование единиц измерения 
- **Измерение:** Область in Квадратный метр (m²)
Область Преобразование единиц измерения 
- **Измерение:** Скорость in метр в секунду (m/s)
Скорость Преобразование единиц измерения 
- **Измерение:** Сила in Килоньютон (kN)
Сила Преобразование единиц измерения 
- **Измерение:** Динамическая вязкость in уравновешенность (P)
Динамическая вязкость Преобразование единиц измерения 
- **Измерение:** Плотность in Килограмм на кубический метр (kg/m³)
Плотность Преобразование единиц измерения 
- **Измерение:** Конкретный вес in Килоニュтона на кубический метр (kN/m³)
Конкретный вес Преобразование единиц измерения 



Проверьте другие списки формул

- Механизм Dash Pot Формулы ↗ обе пластины покоятся
- Ламинарное обтекание сферы
Закон Стокса Формулы ↗
- Ламинарный поток между параллельными плоскими пластинами, одна пластина движется, а другая находится в состоянии покоя, поток Куэтта
Формулы ↗
- Ламинарный поток между параллельными пластинами,
- Ламинарное течение жидкости в открытом канале.
Формулы ↗
- Измерение вязкости вискозиметрами Формулы ↗
- Устойчивое ламинарное течение в круглых трубах, закон Хагена Пуазейля Формулы ↗

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

8/12/2024 | 5:42:13 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

